窗帘是由布、麻、纱、铝片、木片、金属材料等制作的，具有 遮阳 隔热和调节室内光线的功能。布帘按材质分有棉纱布、涤纶布 、 涤棉 混 纺 、棉麻混纺、无纺布等，不同的材质、纹理、颜色、图案等综合起来就形成了不同风格的布帘，配合不同风格的室内设计窗帘。窗帘布检测报告可按照客户指定测试项目进行，测试项目能力涵盖力学指标，理化指标，微生物指标等等。

窗帘布检测报告可用于招标吗？

这个答案是肯定的，质检天下所提供的窗帘检测报告均可用于招投标使用，唯一需要注意的是甲方对出具报告单位有没有做硬性要求。在检测前可以咨询工程师查看资质文件，除此之外，报告还可用于技术改良，验货，学术研究，出厂检验等。常规检测项目为： GB 18401 全套、成分含量、标识标志，窗帘布的阻燃测试：（1）GB/T 17591-2006 织物阻燃，（2）GB 8624-2012 B1 级消防阻燃等。

窗帘遮光率如何检测？

就目前的科技来说，窗帘遮光在国际上还没有一个统一的测试方法，不过可以选用一种符合国际照明委员会要求的判断方法——“透射箱法”来测定织物的遮光率。经对不同织物的测试实践表明，该法简易、可行，测试数据有一定的可比性，需要用到的东西有，测试仪器由光源器、试验箱、光度计三部组成。